

Technisches Datenblatt – FGL-RWA-208-147/V200



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Glastransportgestell oder Kommissionierwagen für beidseitige Beladung mit Staplerfüßen oder mit Rollenausstattung (nach Kundenwunsch).

- verzinkt oder lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt



Grundabmessungen

Länge	2.000 mm	②
Breite	780 mm	④
Ladehöhe	1.350 mm	③
Gesamthöhe	1.680 mm	+ Kranösen (80 mm) ①
Auflagentiefe	250 mm	240 mm nutzbar je Seite ⑤

Weitere Ausstattung

Anlagen senkrecht	7 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Auflagen	7 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Zug- und Druckstreben	2 Stück	im Ablagenbinder
Schubgriffe	2 Stück	stirnseitig
Lenk- und Stoprollen	2 Stück	je nach Kundenanforderung
Bockrollen	2 Stück	je nach Kundenanforderung
Beschriftungsbleche	2 Stück	stirnseitig
Anlagenneigung	4°	zur Auflage 90°
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 115 kg	lackiert
	ca. 119 kg	verzinkt
Tragkraft	1.200 kg	bis
	1.500 kg	maximal

Weitere Abbildungen



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

