

## Technisches Datenblatt – FGL-EWB100-2-120/V2000



### Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

FGL-Einweggestell. Das Binderpaket besteht aus jeweils zwei Transportbindern und einem Verbinderpaket (beinhaltet 3 Verbinder) in 2.000 mm Länge.

- staplerfähig
- hubwagenfähig
- verzinkt oder lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt

### Grundabmessungen



Länge	2.000 mm	②
Breite	1.000 mm	④
Ladehöhe	1.300 mm	③
Gesamthöhe	1.460 mm	①
Auflagentiefe	335 mm	325 mm nutzbar je Seite ⑤

### Weitere Ausstattung

Anlagen senkrecht	2 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Auflagen	2 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Anlagenneigung	4°	zur Auflage 90°
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 50 kg	2x Transportbinder, 3 Verbinder in 2.000 mm Länge
Tragkraft	1.000 kg	Typ A maximal
	1.750 kg	Typ B maximal

### Weitere Abbildungen

Typ A



Typ B



\* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: [verkauf@fglgmbh.de](mailto:verkauf@fglgmbh.de) | Internet: [www.fglgmbh.de](http://www.fglgmbh.de)

MADE IN GERMANY



## Technisches Datenblatt – FGL-EWB100-3-200/V3000



### Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

FGL-Einweggestell. Das Binderpaket besteht aus jeweils 3 Transportbindern und einem Verbinderpaket (beinhaltet 3 Verbinder) in 3.000 mm Länge.

- staplerfähig
- hubwagenfähig
- verzinkt oder lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt

### Grundabmessungen



Länge	3.000 mm	②
Breite	1.000 mm	④
Ladehöhe	2.100 mm	③
Gesamthöhe	2.270 mm	①
Auflagentiefe	265 mm	255 mm nutzbar je Seite ⑤

### Weitere Ausstattung

Anlagen senkrecht	3 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Auflagen	3 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Anlagenneigung	4°	zur Auflage 90°
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 82 kg	lackiert
Eigengewicht	ca. 85 kg	verzinkt
Tragkraft	1.000 kg	Typ A maximal
	2.000 kg	Typ B maximal

### Weitere Abbildungen

Typ A



Typ B



\* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: [verkauf@fglgmbh.de](mailto:verkauf@fglgmbh.de) | Internet: [www.fglgmbh.de](http://www.fglgmbh.de)

MADE IN GERMANY

