Technisches Datenblatt – FGL-A-2200-ISO-2000/G4



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Glas- und Elementetransportgestell für beidseitige Beladung mit Staplerfüßen, Kippsicherungen, Außenkranösen und vorgerüstet für die Aufnahme von FGL-Gurtspannlatten.

- kranbar
- staplerfähig
- hubwagenfähig
- verzinkt
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt


Grundabmessungen


Länge	2.200 mm	❷
Breite	1.100 mm	❹
Ladehöhe	2.000 mm	❸
Gesamthöhe	2.250 mm	inkl. Außenkranösen am Oberholm ❶
Auflagentiefe	400 mm	390 mm nutzbar je Seite ❺

Weitere Ausstattung

Anlagen senkrecht	8 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Auflagen	8 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Kranösen *	2 Stück	Außenkranösen am Oberholm
Zugstreben *	2 Stück	im Anlagenbinder
Gurtösen	4 Stück	optional bei Einsatz von Gurtspannlatten
Staplerfüße	4 Stück	stirnseitig unter Grundrahmen
Kippsicherungen	2 Stück	längsseitig unter Grundrahmen
Lochraster	4 Stück	je Seite, optional bei Einsatz von Gurtspannlatten
Beschriftungsblech	2 Stück	stirnseitig
Anlagenneigung	4°	zur Auflage 90°
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung
Eigengewicht	ca. 150 kg	verzinkt
Tragkraft	2.000 kg	maximal

Weitere Abbildungen







* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY