# Technisches Datenblatt – FGL-A-208-207/G4

## Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Glastransportgestell für beidseitige Beladung. Transportgestell für Einzelgläser und Elemente.

- staplerfähig
- hubwagenfähig
- verzinkt
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt

## Grundabmessungen

| | | |
|---|---|---|
| Länge | 2.000 mm | ❷ |
| Breite | 800 mm | ❹ |
| Ladehöhe | 1.980 mm | ❸ |
| Gesamthöhe | 2.235 mm | inkl. Außenkranösen am Oberholm ❶ |
| Auflagentiefe | 230 mm | 220 mm nutzbar je Seite ❺ |

## Weitere Ausstattung

| | | |
|---|---|---|
| Anlagen senkrecht | 7 Stück | je Ladungsseite, gummiert |
| Auflagen | 7 Stück | je Ladungsseite, gummiert |
| Zugstreben * | 2 Stück | im Anlagenbinder |
| Gurtösen * | 4 Stück | optional bei Einsatz von Gurtspannlatten |
| Lochraster * | 4 Stück | je Seite, optional bei Einsatz von Gurtspannlatten |
| Staplerfüße | 4 Stück | längsseitig unter Grundrahmen |
| Kippsicherungen | 4 Stück | längsseitig unter Grundrahmen |
| Beschriftungsbleche | 2 Stück | stirnseitig |
| Anlagenneigung | 4° | zur Auflage 90° |
| Oberfläche | | verzinkt nach Feuerverzinkung |
| Eigengewicht | ca. 132 kg | verzinkt |
| Tragkraft | 2.000 kg | maximal |

## Weitere Abbildungen






* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

**Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.**

**FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH**

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY