Technisches Datenblatt – FGL-EPAL-A-124/G2

Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Glastransportgestell für beidseitige Beladung. Transportgestell für Einzelgläser und Elemente. Zur Verschraubung auf Europaletten und stapelbar im Leerzustand.

- kranbar
- verzinkt
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt

Grundabmessungen

Länge	1.200 mm	❷
Breite	800 mm	❹
Ladehöhe	1.190 mm	❸
Gesamthöhe	1.315 mm	inkl. Außenkranösen am Oberholm ❶
Auflagentiefe	260 mm	250 mm nutzbar je Seite ❺

Weitere Ausstattung

Anlagen senkrecht	4 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Auflagen	4 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Kranösen	2 Stück	Außenkranösen am Oberholm
Lochraster	2 Stück	je Ladungsseite im Grundrahmen
Gurtösen	2 Stück	optional bei Einsatz von Gurtspannlatten
Anlagenneigung	4°	zur Auflage 90°
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung
Eigengewicht	ca. 43 kg	verzinkt
Tragkraft	800 kg	maximal

Weitere Abbildungen





* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.
FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH
Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY