

Technisches Datenblatt – FGL-EURO-A-124/G2



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Glastransportgestell im Euromaß mit festem Unterbau und zur beidseitigen Beladung.

- kranbar
- staplerfähig
- hubwagenfähig
- verzinkt
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt



Grundabmessungen

Länge	1.200 mm	②
Breite	800 mm	④
Ladehöhe	1.200 mm	③
Gesamthöhe	1.440 mm	inkl. Außenkranösen am Oberholm ①
Auflagentiefe	260 mm	250 mm nutzbar je Seite ⑤

Weitere Ausstattung

Anlagen senkrecht	4 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Auflagen	4 Stück	je Ladungsseite, gummiert
Kranösen	2 Stück	Außenkranösen am Oberholm
Gurtösen	2 Stück	am Oberholm
Lochraster	2 Stück	je Ladungsseite
Zugstreben	2 Stück	im Anlagenbinder
Staplerfüße	4 Stück	stirnseitig unter Grundrahmen
Kippsicherungen	4 Stück	längsseitig unter Grundrahmen
Beschriftungsblech	1 Stück	stirnseitig
Anlagenneigung	4°	zur Auflage 90°
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung
Eigengewicht	ca. 58 kg	verzinkt
Tragkraft	1.000 kg	maximal

Weitere Abbildungen



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

