

Technisches Datenblatt – FGL-HWT-209-188/ET-Flex



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Horden- bzw. Leistenwagen mit 4-reihigen beschichteten Auflagen und verstärkten Etagenstützen. Zur horizontalen Lagerung von Langprofilen mit "flexibel" verstellbaren Etagenarmen mit "maximal" 12 Stück Etagenauflagen je Seite.

- lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt



Grundabmessungen

Länge	2.000 mm	②
Breite	900 mm	④
Ladehöhe	1.800 mm	③
Gesamthöhe	2.130 mm	①
Auflagentiefe	400 mm	je Seite ⑤
Tragabstand	120 - 250 mm	flexibel in der Höhe verstellbar ⑥

Weitere Ausstattung

Etagen [a]	12 Stück	maximal, je Seite, Etagenhöhe je Fach ca. 110 mm
Etagen [b]	10 Stück	maximal, je Seite, Etagenhöhe je Fach ca. 140 mm
Etagen [c]	7 Stück	maximal, je Seite, Etagenhöhe je Fach ca. 225 mm
Auflagen je Etage	4 Stück	PVC gummiert
Etagenstützen	4 Stück	senkrecht verstärkt
Lenk- Stoprolle	1 Stück	200 mm, Polyamid
Lenkrolle	1 Stück	200 mm, Polyamid
Bockrollen	2 Stück	200 mm, Polyamid
Oberfläche		lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 132 - 160 kg	lackiert
Tragkraft je Arm	ca. 14 kg	
Tragkraft je Etage	ca. 58 kg	je Seite
Tragkraft je Einheit	ca. 1.200 kg	maximal
Tragkraft	800 kg	maximal, bei gleichmäßiger Beladung

Weitere Abbildungen



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

