

Technisches Datenblatt – FGL-L-212-206/N



Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Transportgestell für einseitige Beladung.

- kranbar
- staplerfähig
- hubwagenfähig
- verzinkt
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt



Grundabmessungen

Länge	2.000 mm	②
Breite	1.190 mm	inkl. Zugösen am Unterholm ④
Ladehöhe	1.850 mm	③
Gesamthöhe	2.100 mm	inkl. Außenkranösen am Oberholm ①
Auflagentiefe	940 mm	930 mm nutzbar ⑤
Grundrahmenhöhe	150 mm	allseitig für den Einsatz von Halteklauen

Weitere Ausstattung

Anlagen horizontal	1 Stück	gummiert, oben
Anlagen senkrecht	6 Stück	gummiert
Auflagen	6 Stück	gummiert
Kranösen	2 Stück	Außenkranösen am Oberholm
Zugösen	2 Stück	am Oberholm
Horizontalverbinder	2 Stück	im Anlagenbinder
Staplerfüße	4 Stück	stirnseitig unter Grundrahmen
Kippsicherungen	4 Stück	längsseitig unter Grundrahmen
Beschriftungsblech	1 Stück	stirnseitig
Anlagenneigung	4°	zur Auflage 90°
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung
Eigengewicht	ca. 123 kg	verzinkt
Tragkraft	1.500 kg	maximal

Weitere Abbildungen



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

