Technisches Datenblatt – FGL-LR-L-3000/SL

Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Für den internen Transport von Glaskisten bzw. Caps mit je 4 Schwerlast- Lenk- und 2 Bockrollen. Die Anlagen sind vorgesetzt, sodass die Caps- oder Kistenhölzer wegtauchen und das Glas nicht hinterfüttert werden muss.

- verzinkt oder lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt

Grundabmessungen

Länge	2.800 mm	❷
Breite	800 mm	❹
Ladehöhe	2.600 mm	❸
Gesamthöhe	2.645 mm	❶
Auflagentiefe	300 mm	❺

Weitere Ausstattung

Anlagen	4 Stück	mit 3 Endcapanlagen
Auflagen	4 Stück	gummiert, Spikes „Kistenkrallen“
Lenkrollen	4 Stück	200 mm, LH-SPO-201K, Polyamid, 2x mit Stopp
Schwerlast-Bockrollen	2 Stück	200 mm, BO-SPO-201K, Polyamid, „Kippfunktion“
Mittelachse	1 Stück	zusätzlich versteift
Seitenhalter	2 Stück	stirnseitig, selbstarretierend
Schubgriffe	2 Stück	stirnseitig
Anlagenneigung	4°	zur Auflage
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 202 kg	lackiert
	ca. 208 kg	verzinkt
Tragkraft	3.000 kg	maximal

Weitere Abbildungen





* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY