Technisches Datenblatt – FGL-SW15-55/V2LD

Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Scheibensortierwagen für 3fach Isoliergläser, zur kommissionierten Weiterverarbeitung, mit Einstellbreiten bis 55 mm je Fach. Ausgeführt mit seitlich zu bedienender Glasbremse und einem Sicherheitsriegel im Durchladebereich.

- verzinkt oder lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- diverse Anlagen- und Auflagenmaterialien wählbar
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt

Grundabmessungen

Länge	1.190 mm	+ seitliche Griffe (1.330 mm) ❷
Breite	1.400 mm	inkl. Bügel (1.440 mm) ❹
Ladehöhe	2.220 mm	❸
Gesamthöhe	2.625 mm	❶
Einstelltiefe	1.200 mm	zzgl. Durchladung nach hinten
Einstellbreite	55 mm	maximal 56 mm ❺
Einschubhöhe	350 mm	Oberkante Auflagenrolle

Weitere Ausstattung

Einstellplätze	15 Stück	
Fachtrennstangen	2x 16 Stück	2x je Einstellplatz, kunststoffummantelt
		* optional mit drehbaren Fachteilern
Führungsröllchen	7 Stück	unten, je Einstellfach
Glasbremse	1 Stück	vorn, seitlich zu bedienen
Sicherheitsbügel	1 Stück	rückseitig im Durchladebereich für Scheiben, ab 600 mm
Schubbügel *	2 Stück	stirnseitig
Beschriftungsleiste	1 Stück	frontseitig, unten am Grundrahmen
Lenk-Stopprolle	2 Stück	150 mm, LK-ALTH 150K-FI (600 kg)
Lenkrolle	2 Stück	150 mm, LK-ALTH 150K (600 kg)
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 193 kg	lackiert
	ca. 199 kg	verzinkt
Tragkraft	1.200 kg	maximal

Weitere Abbildungen



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY