

Technisches Datenblatt – Führungs- und Parkstation

Wichtige Eigenschaften und Anwendungen

Ausgeführt mit einer Laufschiene­länge von 4.250 mm. In der Höhe justierbar. Laufseitig, Oberfläche belegt mit 0,5 mm Polymid und einer Laufschiene zur Aufnahme von kugelgelagerten Aufnahme­metaschen. Optional mit einstellbaren Einparkhilfen für 4 Scheibensortierwagen.

- lackiert
- viele RAL Farben auf Anfrage möglich
- nach DIN ISO 13920-B gefertigt



Grundabmessungen


Länge	4.250 mm	②
Breite	ca. 450 mm	③
Gesamthöhe	ca. 290 mm	je nach Bodenbeschaffenheit ①

Weitere Abbildungen



Weitere Ausstattung

Bodenbefestigung	4 Stück	Standrohrhülsen 220 mm hoch mit Anschraubplatten für Bodenanker. Mit Langlochbohrung zum Ausrichten.
Laufschiene	1 Stück	
Führungsprofil	1 Stück	oben, Polyamid-Führungsprofil (PA 6)
Oberfläche		verzinkt nach Feuerverzinkung oder lackiert nach RAL
Eigengewicht	ca. 57 kg	lackiert



* Ansichten können optionales Zubehör enthalten.

Sie wünschen weitere Informationen? Sprechen Sie uns an.

FGL Glaslager- und Transportsysteme GmbH

Telefon: +49-(0)551-63863 | E-Mail: verkauf@fglgmbh.de | Internet: www.fglgmbh.de

MADE IN GERMANY

